

SCIE A MATÉRIAUX COMBI 250 VA

Gamme COUPE

- ✓ Grande longueur de coupe : 760 mm maxi, permet de couper en diagonale un carreau de 500 mm de côté

- ✓ Coupe verticale pour gagner en hauteur de coupe

- ✓ Pompe à eau électrique avec robinet

- ✓ Protection totale contre la corrosion

- ✓ Plan de coupe additionnel en option (rallonge de 240 mm)

- ✓ Rapporteur d'angle et butée millimétrée. Coupe à 45°.

- ✓ Bac de récupération d'eau en plastique

- ✓ Equipées d'un chevalet

Vendue avec disque
DISQUE À JANTE CONTINUE
250 MM POUR LE GRÈS ÉMAILLÉ

APPLICATIONS

Elle est idéale pour la coupe de céramique, la pierre, les briques et les tuiles. Légère et compacte, elle assure une précision maximale de coupe grâce à sa structure ergonomique et à ses accessoires. Il est possible d'effectuer des coupes à la verticale (90°), ainsi qu'en position inclinée comprise entre 45° et 90°. Le plan de coupe additionnel permet d'allonger la coupe, tout en maintenant la stabilité.

Equipements de Série

- ✓ Moteur monophasé 220V/50Hz, 1.5 kW avec protection thermique et bobine de tension minimum
- ✓ Interrupteur IP 55
- ✓ Butée millimétrée
- ✓ Disque Ø 250 mm pour le grès émaillé - jante continue
- ✓ Rapporteur d'angle avec grande superficie d'appui
- ✓ Plan de coupe en aluminium
- ✓ Bac de récupération d'eau en plastique antichoc
- ✓ Pompe à eau électrique

Equipements optionnels

- ✓ Plan de coupe latéral
- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44



PRISE SCHUKO

COMBI 250 VA		
Ø disque / Ø alésage	Ø / mm	250 / 25.4
Longueur de coupe	mm	760 / 660 (avec/sans descente)
Profondeur de coupe 1 passage	mm	66
Profondeur de coupe 2 passages	mm	105
Dimensions plan de coupe	mm	500 x 850
Puissance moteur 220V/50Hz	kW (Ch)	1.5 (2)
Absorption	A	9.4
Tours moteur	Trs/min	2 800
Débit pompe à eau	L/min	13
Capacité bac récupération d'eau	L	36
Dimensions L x l x H	mm	1 050 x 565 x 480
Dimensions emballage	mm	1 090 x 610 x 525
Dimensions chevalet	mm	1 060 x 545 x 750
Poids machine (emballée)	kg	38 (43)*
Poids chevalet	kg	8.8
Poids plan de coupe additionnel (emballé)	kg	2.6 (4.5)
Niveau sonore	Lp dB(A)	86
Référence avec chevalet		04158160
Référence plan de coupe additionnel		04178166

* Avec chevalet