

SCIES SUR TABLE DIAMANT DTS – SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR LE TRAVAIL DES ÉLÉMENTS PLANS ET DES BLOCS DE CONSTRUCTION DE GRAND FORMAT


- La centralisation des éléments de commande permet à l'utilisateur de traiter les matériaux à découper à partir d'un seul emplacement
- L'écran de protection intégré au capot de la scie qui s'abaisse avec la lame de scie sur la pierre à travailler, offre une protection optimale contre les accidents
- L'entraînement de la lame de scie par une chaîne haute puissance caractérisée nécessite peu de maintenance
- Aucune courroie à retendre
- Dispositif d'accrochage pour grue central, béquille pour le déplacement, grande maniabilité
- La pompe peut être enlevée d'un seul geste et sans outil
- Remplacement rapide de la lame de scie
- Positionnement précis du matériau à découper
- Le poids propre de la tête de sciage favorise le mouvement de sciage vertical.
- Les coupes d'encoches sont simples et rapides, sans transformation fastidieuse (par ex. réglage en hauteur de la tête de sciage)
- Les éléments plans peuvent être travaillés debout, sans être basculés
- Mise en position de transport de la tête de sciage simple et sûre
- Version spéciale, avec coupe circuit moteur automatique en fin de course et arrêt coup de poing, disponible sur demande.



DTS 420 PE/N



[1] DTS 420 N




[2] Tige chauffante



[3] Rallonge de table



Roue de support



CARACTÉRISTIQUES	DTS 420-N	DTS 420-PE/N
profondeur de coupe standard / max.	370/420 mm	370/420 mm
longueur de coupe	650 mm	650 mm
Ø disque standard / max.	900/1000 mm	900/1000 mm
alésage disque	60 mm	60 mm
puissance de sortie max.	7,5 kW	7,5 kW
voltage	400 V	400 V
vitesse de rotation du disque	910 1/min.	910 1/min.
degré de protection	IP 55	IP 55
avance	volant à main	volant à main
largeur de table	825 mm	1040 mm
dimensions (L/l/H)	1260/950/2000 mm	1400/1070/2000 mm
poids	364 kg	392 kg

OUTILS DIAMANT CONSEILLÉ

abrasif	PSWD 22
brique silico-calcaire	KSWD 22
béton	PREMIUM SILVER

SCIES SUR TABLE	NR.
[1] DTS 420 N incl. disque diamant Ø 900 mm pour poroton, brique silico-calcaire	1040899
DTS 420 PE/N incl. disque diamant Ø 900 mm pour poroton, brique silico-calcaire	1040900
ACCESSOIRES	NR.
[2] DTS 420 - tige chauffante	680626
[3] DTS 420 - rallonge de table	810107