

DIAMANTTRENNSÄGEN DTS – PROFESSIONELLE SÄGETECHNIK FÜR GROSSE STEINFORMATE


- Construction adaptée à l'utilisation sur chantier et nécessitant peu d'entretien
- Stabilité et sécurité de fonctionnement élevées
- Construction modulaire facile d'entretien
- Posage précis sur la table pour des coupes de haute précision
- La scie est en appui au sol sur trois points: stabilité et absence de torsion du châssis
- Chassis solide et résistant
- Table galvanisée avec graduation gravée
- Profil et galets de guidage de table en acier résistant à faible usure
- Coûts d'outils faibles grâce à un guidage sur table précis
- Refroidissement parfait du disque et évacuation immédiate des débris avec le système d'alimentation en eau de LISSMAC
- Grande convivialité grâce au chargement facile et aux éléments de commande sur la face avant
- Démontage facile de la pompe à eau (par ex. pour le nettoyage, en cas de gel)
- Réservoir d'eau amovible par l'arrière
- Mise en position de transport de la tête de sciage simple et sûre
- Transport facile grâce à la roue avant directrice, les passages fourche et le point de grutage
- Entraînement du disque par une chaîne haute puissance cartérisée – aucune courroie – aucune usure – aucun entretien



DTS 1000 H



[1] DTS 1000 V



[2] Tige chauffante



[3] Butée latérale avec graduation

CARACTÉRISTIQUES	DTS 1000 H	DTS 1000 V
profondeur de coupe max.	370 mm / 420 mm	370 mm / 420 mm
longueur de coupe	660 mm	660 mm
Ø disque max.	900 mm / 1000 mm	900 mm / 1000 mm
alésage disque	60 mm	60 mm
puissance de sortie max.	7,5 kW	7,5 kW
voltage	400 V	400 V
vitesse de rotation du disque	910 1/min.	910 1/min.
degré de protection	IP 54	IP 54
avance	poussée	manivelle
largeur de table	745 mm	745 mm
dimensions (L/l/H)	1800 / 1050 / 1500 mm	2000 / 1050 / 1500 mm
poids	352 kg	375 kg

OUTILS DIAMANT CONSEILLÉ

abrasif	PSWD 22
brique silico-calcaire	KSWD 22
béton	PREMIUM SILVER

SCIES SUR TABLE	NR.
DTS 1000 H incl. disque diamant Ø 900 mm pour poroton, brique silico-calcaire	1063308
[1] DTS 1000 V incl. disque diamant Ø 900 mm pour poroton, brique silico-calcaire	1058599
ACCESSOIRES	NR.
[2] DTS 1000 - tige chauffante	780001
[3] DTS 1000 - butée latérale avec graduation	681141