

COMPACTCUT 300 E

LISSMAC

CONSTRUCTION TECHNOLOGY

SCIE À SOL ÉLECTRIQUE ROBUSTE ET PUISSANTE,
IDÉALE POUR LES TRAVAUX DE COUPE DANS LES BÂTIMENTS

- Le mouvement de montée/descente du disque se fait en continu par la rotation d'une vis cartérisée, et évite ainsi tout endommagement du disque
- Cette vis est éloignée de la zone de coupe et protégée par un tube d'acier zingué
- Carter de protection de disque relevable à l'avant pour les coupes en butée sur mur
- Carter de protection du disque retirable facilement
- Livraison de série avec flasque permettant le montage de plusieurs disques jusqu'à 15 mm d'épaisseur totale
- Un grand réservoir d'eau de 30 l, avec une grande ouverture et des poignées de transport, pour faciliter les remplissages et augmenter le temps d'utilisation
- Connexion pour alimentation en eau externe avec robinet réglable séparément
- L'arrosage du disque par la flasque proposé de série assure un refroidissement optimal de la coupe, préserve la durée de vie du disque et économise l'eau
- Réservoir d'eau basculant vers l'avant – remplissage et vidage complet aisés
- Lors de la coupe il est possible de basculer le réservoir vers l'avant pour appliquer plus de poids sur le disque
- La poignée amortissant les vibrations réduit les vibrations transmises à l'utilisateur et améliore ainsi les conditions de travail
- La poignée est réglable et peut être tournée de 180° pour l'obtention d'une coupe droite optimale
- Possibilité de transport optimale grâce au point de grutage et les oeilletons de fixation
- En série avec frein parking



[1] Carter incl. sabot d'aspiration sec



Réglage de profondeur



Réservoir d'eau inclinable vers l'avant



Poignée anti-vibrations



Carter de protection relevable à l'avant

CARACTÉRISTIQUES	COMPACTCUT 300 E
profondeur de coupe max.	180 mm
réglage de la profondeur de coupe	broche filetée en continu avec indication de la profondeur
Ø disque max.	500 mm
alésage disque	25,4 mm
moteur d'entraînement	Elektromotor
puissance de sortie max.	7,5 kW
voltage	400 V / 50 Hz/60 Hz
vitesse de rotation du disque	1900 1/min.
dimensions (L/l/H)	1100/ 530/ 900 mm
poids	128 kg

OUTILS DIAMANT CONSEILLÉ

asphalte	ASW 11
béton	BSP 101 E

SCIES À SOL	NR.
COMPACTCUT 300 E sans disque diamant, incl. carter de protection 500 mm	1015072
ACCESSOIRES	NR.
[1] COMPACTCUT 300 E - carter de protection 350 mm incl. sabot d'aspiration sec	1018632
OUTILS	NR.
ASW 11 disque diamant Ø 500 mm / 25,4 mm pour asphalte	1054982
BSP 101 E disque diamant Ø 500 mm / 25,4 mm pour béton	1018241
BSP 102 E disque diamant Ø 500 mm / 25,4 mm pour béton	1081106