

SCIE À SOL PUISSANTE ET COMPACTE DE CLASSE MOYENNE

- Construction particulièrement compacte
- L'avance par volant permet une progression régulière et garantit une coupe droite et un travail sans surcharge de la machine et du disque
- Le modèle FS 20 est également disponible avec une avance à commande électrique, et se prête admirablement bien à des opérations difficiles de coupe dans le béton ou l'asphalte
- Durée de vie accrue: le moteur en position verticale garantit une alimentation permanente en huile dans toutes les situations de coupe
- Le mouvement de montée / descente du disque se fait en continu, et évite ainsi tout endommagement du disque
- Disposition claire et ergonomique des instruments
- Carter de protection de disque relevable à l'avant pour les coupes en butée sur mur
- La roue arrière ne roule pas sur le trait de coupe. Cela permet la recoupe de joints sans aucun problème
- Le principe à bras pivotant de LISSMAC fait gagner du temps et de l'argent. Le bras pivotant de 180 degrés évite des transformations complexes pour passer de la coupe à gauche à la coupe à droite
- Les interruptions de travail sont réduites au minimum grâce à la capacité importante des réservoirs de carburant et d'eau
- Frein d'immobilisation, arrosage du disque par la flasque pour un refroidissement optimal de la coupe et indicateur de profondeur de coupe font partie de l'équipement standard



FS 20 D



[1] FS 20 B

[2] Carter incl. sabot d'aspiration

Carter de protection relevable à l'avant

CARACTÉRISTIQUES	FS 20 B (-VE)	FS 20 D (-VE)
profondeur de coupe standard / en option	220 mm / 270 mm	220 mm / 270 mm
réglage de la profondeur de coupe	en continu par tige filetée avec graduation	
Ø disque standard / en option	600 mm / 700 mm	600 mm / 700 mm
alésage disque	25,4 mm	25,4 mm
moteur d'entraînement	HONDA essence V2-cyl.	HATZ diesel
puissance de sortie max.	15,5 kW/ 20,8 CV	10,1 kW/13,7 CV
norme de gaz d'échappement	-	Stufe 5
avance standard	manivelle	manivelle
avance VE	électrique/manivelle	électrique/manivelle
vitesse de rotation du disque	1920 1/min.	1920 1/min.
coupe à gauche/à droite	oui	oui
dimensions (L/l/H)	1100 / 750 / 1100 mm	1100 / 750 / 1100 mm
poids	205 kg	263 kg
poids VE	210 kg	268 kg

OUTILS DIAMANT CONSEILLÉ

asphalte	ASW 11
béton	BSW 12
asphalte/béton	MUSW 10

SCIES À SOL	NR.
[1] FS 20 B sans disque diamant, incl. carter de protection 600 mm	815034
FS 20 B/VE sans disque diamant, incl. carter de protection 600 mm	815035
FS 20 D sans disque diamant, incl. carter de protection 600 mm	815011
FS 20 D/VE sans disque diamant, incl. carter de protection 600 mm	815014
ACCESSOIRES	NR.
[2] FS 20 - carter de protection 500 mm incl. sabot d'aspiration	816136
FS 20 - carter de protection 700 mm	1072820
OUTILS	NR.
ASW 11 disque diamant Ø 500 mm / 25,4 mm pour asphalte	1054982
ASW 11 disque diamant Ø 600 mm / 25,4 mm pour asphalte	1054983
BSW 12 disque diamant Ø 600 mm / 25,4 mm pour béton	1070166