

TRANSPORTEUR DE CHAPE SECHE MOVER 270 DBR EVO

Gamme Projection

NOUVEAU



- > Cycle de pompage automatique avec indicateur de progression
- > Cycle de temps de mélange réglable
- > Cycle de vidange tuyaux automatique réglable
- > Panneau d'autodiagnostic automatique FULL-CHECK
- > Compteur horaire multifonction
- > Réserve de carburant SMARTSTOP

Benne de chargement à verin double effet avec une inclinaison allant jusqu'à 65 °

Raccord rapide d'air comprimé


Système de refroidissement FAST-FLOW

Système de mélange avec inversion de sens de rotation

Essieu de remorque auto-directionnel avec roue renforcée

Capot moteur insonorisé

Revetement interne de la cuve en tôle anti-usure



Compresseur FAST-LOCK - couplage direct au moteur diesel

Trappe de cuve avec soupape de sécurité intégrée



Equipements de Série

- ✓ Compresseur intégré FAST-LOCK avec entraînement direct
- ✓ Cuve à pression homologuée - 270 L
- ✓ Roues pneumatiques 195 R14
- ✓ Barre d'attelage, frein et rampe de feux
- ✓ Skip hydraulique avec trémie de chargement
- ✓ 20 + 10 + 10 m de tuyaux à matériaux Ø 60 mm avec raccords
- ✓ Déversoir avec raccord Ø 60 mm
- ✓ 2 raccords de support de tuyaux
- ✓ Collecteur de sortie de matière Ø 60 mm
- ✓ Système hydraulique intégré
- ✓ Compte heure multifonction
- ✓ Pompe de graissage manuelle
- ✓ Caisse pour le nettoyage des accessoires
- ✓ Compte heure multifonction
- ✓ Crochet de levage central pour un équilibrage contrôlé
- ✓ Kit tuyau 30 m - Ø 65 mm raccords perrot + 2 adaptateurs

Equipements optionnels

- ✓ Système de graissage automatique programmé
- ✓ Nettoyeur haute pression 140 bar
- ✓ Pelle tractée avec enrouleur

> HOMOLOGATION ROUTIÈRE EUROPÉENNE CONFORME À LA DIRECTIVE 2007/46/CE

MOVER 270DBR EVO		
Moteur		Yanmar 4TNV88
Alimentation	-	Diesel
Puissance du moteur	kW	35
Débit max. compresseur	l/min	4 340
Pression max. compresseur	bar	7
Granulométrie max.	mm	12-16
Rendement moyen par cycle	l	220
Capacité de la cuve	l	270
Hauteur de chargement	mm	660
Distance de refoulement horizontale	m	100 - 180 **
Distance de refoulement verticale	m	70 - 80 **
Dimensions L x l x H avec skip	mm	4 903 x 1 470 x 2 521 *
Poids	kg	1 790
Niveau de pression sonore	dB(A)	<99
Référence	-	8506224.1

* Skip relevé - ** Selon matériaux