

## ASPIRATEUR DE BOUES DE SCIAGE PROFESSIONNEL

- Augmente la durée de vie de la scie à sol du fait de l'absence de brouillard d'eau polluée ou de poussière dans l'air d'admission du moteur d'entraînement

### VACUUM-WET 100

- Peut être adaptée, avec les accessoires correspondants tels que carter de la lame de scie et sabot d'aspiration à toute gamme de scie à sol
- Système d'aspiration fermé, monté sur un châssis indépendant robuste, et entraîné automatiquement par un moteur à essence Honda ou un moteur électrique

### VACUUM-WET 500

- Montage additionnel rapide et simple sur la scie à sol UNICUT 520 et UNICUT 600 avec seulement 2 goupilles de sécurité
- Toutes les pièces se démontent rapidement pour le nettoyage
- Vidange facile des récipients d'eau par levier excentré
- Récipients d'eau avec un tamis de Ø 5 mm, nettoyage simple et rapide
- Tamis entièrement en acier spécial (durée de vie)
- Construction compact avec une importante garde au sol
- Système fermé monté directement sur la scie à sol et entraîné par un raccord hydraulique se trouvant sur la machine



VACUUM-WET 100 P




[ 1 ] VACUUM-WET 500



[ 2 ] Kit pour scie à sol MULTICUT 905



[ 3 ] Kit pour scie à sol UNICUT 520



[ 4 ] Flexible d'aspiration et sa buse de sol

| CARACTÉRISTIQUES                         | VACUUM-WET 100                                | VACUUM-WET 500               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| moteur d'entraînement (VACUUM-WET 100 P) | essence 9,6 kW                                |                              |
| moteur d'entraînement (VACUUM-WET 100 E) | électrique 7,5 kW                             |                              |
| réceptient particules grossières         | -                                             | 25 l                         |
| tamis particules grossières              | -                                             | Ø 5 mm                       |
| alimentation hydr. nécessaire            | -                                             | Q=40 l/min;140bar            |
| débit d'air                              | 1600 m³/h                                     | 2200 m³/h                    |
| débit d'eau                              | 1250 l/h                                      | 2450 l/h                     |
| puissance absorbée                       | -                                             | 9 kW                         |
| arrivée d'eau douce                      | GEKA-accouplement, min. ¾", longueur max.40 m |                              |
| raccord d'eau polluée                    | GEKA-accouplement, min. 1", longueur max.40 m |                              |
| raccord du flexible d'aspiration         | Ø 100 mm, longueur max. 10 m                  | Ø 100 mm, longueur max. 10 m |
| dimensions (L/l/H)                       | 1120/700/1600 mm                              | 880/820/1300 mm              |
| poids total                              | 196 kg (P); 222 kg (E)                        | 268 kg                       |

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ASPIRATEUR DE BOUES</b>                                                  | <b>NR.</b> |
| VACUUM-WET 100 P - eau, incl. tuyau de 5 m, Ø 100 mm                        | 818167     |
| VACUUM-WET 100 E - eau, incl. tuyau de 5 m, Ø 100 mm                        | 818175     |
| [ 1 ] VACUUM-WET 500 - eau                                                  | 1078972    |
| <b>ACCESSOIRES</b>                                                          | <b>NR.</b> |
| [ 2 ] Kit VACCUM WET 500 pour scie à sol MULTICUT 905                       | 1079037    |
| [ 3 ] Kit VACCUM WET 500 pour scie à sol UNICUT 520                         | 1079038    |
| [ 4 ] VACUUM-WET 100 - flexible d'aspiration 4 m, Ø 50 mm et sa buse de sol | 818176     |