

BÉTONNIÈRE S 250 ELECTRIQUE

Gamme Bétonnières

Gencod : 8033679000202

 MALAXAGE 190 L produit fini	 CAPACITÉ 1.5 35 kg sacs	 SILENCIEUSE 72 dB(A) version mono
---	---	---



Non tractable professionnelle

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d'entraînement. Leur efficacité d'entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.

Equipements de Série

- ✓ Moteur monophasé 230 V / 50 Hz - Interrupteur IP55 et bobine de tension minimum
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- ✓ Basculement de la cuve par réducteur à graisse sans pédale de blocage
- ✓ Cuve emboutie en deux parties, sans points de soudure
- ✓ Contre-cône en fond de cuve pour un malaxage optimal

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

S 250		
Capacité de la cuve	L	235
Ø entrée de la cuve	mm	430
Ø de la cuve	mm	702
Capacité de malaxage	L	190
Puissance moteur mono	kW (ch)	1 (1.35)
Courant absorbé	A	5
Puissance absorbée	V/hz	230 / 50
Tours / minutes de la cuve	tr/min	24
Poids	kg	119
Type de transmission	moteur électrique dans le bras et transmission par courroie poly-v	
Dimensions	mm	1 465 x 840 x 1 476
Niveau sonore	dB(A)	72
Référence		01015700