

NACELLE DE CHANTIER ET NACELLE CIVIÈRE



CARACTÉRISTIQUES

La nacelle est adaptée pour le transport d'une ou deux personnes équipées, afin de leur permettre d'accéder facilement à certains endroits peu accessibles. Elle peut aussi être utilisée pour des visites de contrôles sur le chantier.

Sa manutention se fait au moyen d'une grue de chantier. Nos nacelles sont équipées d'un anneau central de levage ou de 4 anneaux soudés.

Les nacelles sont en version standard sans porte. L'accès se fait alors avec le marchepied.

RÉFÉRENCE	TYPE	LxL MM	LEVAGE	CMU KG
455100	Nacelle Type A	1000 x 1000	1 anneau central	250
455200	Nacelle Type B	1500 x 1000	1 anneau central	250
455140	Nacelle Type A	1000 x 1000	4 anneaux soudés	250
455240	Nacelle Type B	1500 x 1000	4 anneaux soudés	250
455900	Porte pour nacelle			
455901	Chaîne à 4 brins	1000 x 1000		
455902	Chaîne à 4 brins	1500 x 1000		

La nacelle pour civière est quant à elle conçue et adaptée pour l'évacuation d'un blessé en civière accompagné d'une personne.

RÉFÉRENCE	TYPE	LxL MM	LEVAGE	CMU KG
455340	Nacelle Civière	3000 x 1200	4 anneaux soudés	500