LMK GA

LISSMAC
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

MINI-GRUE À FLÈCHE ARTICULÉE POUR MAÇONNERIE SUR CHANTIERS EXIGUS

- Spécialement pour le développement de terrains vacants et pour les chantiers de construction dans les centres-villes
- Possibilité de travailler dans des espaces très confinés
- 5 éléments de jonction
- La flèche peut être étendue jusqu'à 5 m
- Capacité de charge de 400 kg sur tout le rayon
- Les points de connexion massivement montés du bras articulé assurent la facilité de mouvement et la durabilité
- Entraînement de déplacement pour un travail facile
- Radiocommande de série
- Grand anneau d'orientation
- Montage et démontage faciles grâce à la pompe électro-hydraulique
- Le palan à chaîne peut être démonté rapidement
- Facile à entretenir grâce à une accessibilité facile
- Dimensions compactes



CARACTÉRISTIQUES	LMK GA
charge utile	400 kg
hauteur de crochet	5000 mm
ballast	4 pièces à 365 kg
charge sur roue max.	2130 mm / 2130 mm
rayon de rotation	360°
vitesse de montée	2,0 / 8,0 m/min
déploiement/repliage	électro hydraulique
mât téléscopique	oui
avance motorisée	oui
tension	400 V
dimensions transport (L/l/H)	2400/2400/2350 mm
poids avec ballast	2780 kg
poids sans ballast	1310 kg

Sous réserve de modifications techniques
LISSMAC / 04.2024



Position de transport



[1] Adaptateur RSG - SG




[2] Adaptateur griffe de levage VSG/RSG





[3] Adaptateur pour émetteur portatif VSG



[4] Émetteur portatif







MINIGRUE	NR.
LMK 400 GA / 400 V / 50 Hz	1207642

ACCESSOIRES	
[1] Adaptateur pour raccordement RSG - SG	821141
[2] Adaptateur pour raccordement griffe de levage VSG/RSG	820079
[3] Adaptateur pour émetteur portatif VSG	1202002
[4] Emetteur portatif	1202072

Outils de préhension page 86