

LMK 220

FACILITER LE DÉPLACEMENT D'ÉLÉMENTS DE PETIT FORMAT

- Le chassis, la tour et la flèche sont entièrement galvanisés à chaud
 - pas de rouille ni de peinture écaillée
 - robustesse et durabilité pour les applications les plus exigeantes
- Usage polyvalent
- Peut-être complètement démontée
- Montage facile et rapide sur chantier
- Alimentation monophasée 230V pour être utilisée partout
- montage/démontage rapide
- Transport facile à 2 personnes
- Puissant palan à chaîne
- Déplacement facile grâce aux roues
- Encombrement réduit



Plié



Démonté en pièces détachées

CARACTÉRISTIQUES	LMK 220
charge utile	220 kg
hauteur de crochet	4000 mm
poids sans ballast	880 kg
ballast	400 kg
empattement	1900 / 1900 mm
rayon de rotation ballast	3500 mm
vitesse de montée	3-13 m/min
déploiement/repliage	hydraulique (pompe manuelle)
tension	230 V / 50 Hz
dimensions transport (L/l/H)	5000 / 2000 / 2000 mm



MINI CRANES	NR.
LMK 220 – 230V/50Hz	1091411

ACCESSOIRES	
Adaptateur pour raccordement RSG - SG	821141
Adaptateur pour raccordement griffe de levage VSG	820079

Outils de préhension page 72