

IMER MALAXEUR en continu **SPIN 15 & SPIN 15A**

Idéal pour un mélange rapide de produits Prémix en sac comme :

Plâtre - Mortier – matériaux auto nivelant –Chape Traditionnelle

Aucun limite pour des produits Prémix en sac, en tenant compte du temps de mélange prescrit.

Grâce à son couple important la SPIN 15/ 15A peut démarrer en pleine charge.



SPIN 15



SPIN 15 A

Equipement Standard

Boîtier électrique de commande

Grille avec casse sacs

Chambre de mélange amovible

Axe de mélange en acier haute résistance

Système à eau : débitmètre optionnel

10 m de tuyau d'eau avec accouplements

Pompe à eau (version SPIN 15A)

Jambes réglables en hauteur

Données Techniques	Unité	SPIN 15	SPIN 15A
Tension moteur	V	230	230
Fréquence moteur	Hz	50	50
Puissance moteur	kW	1,4	1,4
Vitesse de mélange	Tr/min	280	280
Capacité de la cuve	L	60	60
Capacité de mélange	L/min	15-18	15-18
Pompe à eau standard		non	oui
Dimensions	L x B x H	1380 x 720 x 1165-950 (min-max)	1380 x 720 x 1165-950 (min-max)
poids	Kg	78	79
Niveau de bruit	dB(A)	<65	<65

**Vous pouvez combiner le SPIN 15 / 15A avec une pompe à vis "SMALL 50"
pour le pompage de matériaux mélangés.**