

Nivelage parfait des sols plats


Ces machines permettent aux opérateurs de se déplacer absolument partout.

La SUPER-SCREED est légère, robuste et très facile d'utilisation. Cette machine vous garantit une fiabilité et une productivité optimales. Elle produit un nivelage parfait des sols, quelle que soit la taille de la surface à travailler.

Tout en un, le moteur est toujours livré avec deux lames.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mise à niveau sans rails de guidage.
- Protégé avec élément excentrique intégré.
- L'unité moteur entre facilement dans le coffre d'une voiture grâce aux poignées pliables.
- L'accélérateur est monté sur une poignée réglable.
- Unité d'entraînement pliable.
- Cadre parfaitement chromé pour nettoyer facilement le béton.
- Règle livrée avec deux lames : 1,8 et 3,6 mètres.
- Plateforme compatible avec ECO-VIB.



OPTIMUM POWER AND PERFORMANCE



Boîte de transport pour 2 batteries et un chargeur rapide. Fournie avec une batterie, deuxième batterie sur demande en option.



COMPACTAGE

ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

TRAVAIL DU BÉTON

SURFAÇAGE - SOLS

COUPE - BROUAGE

Code	400.00.10000	400.00.18000	400.00.36000
Modèle	Moteur et Lame	Lame 1,8 m	Lame 3,5 m

Code	400.00.10000	400.00.10000-ECO
Modèle	SUPER-SCREED	ECO-SCREED*
Poids (kg)	15,5	15
Moteur	Honda GX35	Batterie 70 mn -5 A
Type de moteur	Essence - 4 temps monocylindre refroidissement par air	PACLITE innovation
Cylindrée (cm³)	35,8	-
Puissance du moteur kW (ch)	1,2 (1,6)	0,5
Régime moteur (tr/mn)	7000	7000
Capacité du réservoir (L)	0,65	-
Consommation de carburant (l/h)	0,6	-
Longueur (mm)	1117	1117
Largeur (mm)	889	889
Vibrations main/bras selon l'ISO 5349 (m/s²)	3,1	3,1
Niveau de puissance sonore garanti LWA dB (A)	83	83
Niveau de puissance (à l'oreille de l'opérateur) dB (A)	70	70

