

MACHINE À PROJETER STEP 120 R-M TRIPHASÉE

Gamme Projection

- ✓ > Puissance du groupe électrogène : 25 KVA
- ✓ > Homologation routière européenne limitée à 90 km/h

- ✓ Arrêt automatique de la rotation des pales et de tous les organes en fonctionnement si la grille de protection ou le tamis vibrant sont déplacés

- ✓ Malaxeur planétaire (Step 120 R-M) pour malaxer en mode rapide et efficacement les mortiers traditionnels et prêt-à-l'emploi, ce qui permet d'obtenir une unité autonome qui intègre à la fois le malaxage et le pompage



APPLICATIONS

pour projeter et pomper :

- Mortier pour enduits traditionnels et prêt à l'emploi
- Pour les injections de consolidation à pression contrôlée
- Matériaux ignifugés
- Mortier renforcé de fibres et réfractaires
- Chape autonivelante

Equipements de Série

- ✓ Version triphasée : moteur électrique 400V/50Hz à 2 vitesses - 3,6/4,8 kW
- ✓ Tableau électrique d'alimentation avec commande à distance, pneumatique de série
- ✓ Vis et jaquette pour enduit traditionnel (IML 25)
- ✓ Lance pour enduit traditionnel / prêt-à-l'emploi
- ✓ Tamis vibrant
- ✓ Compresseur 310 l/min
- ✓ 30 m (20+10) de tuyau à matériaux Diam. 35 avec raccords à cames
- ✓ Tuyau d'air 30 m (20+10) Diam. 13 avec raccords rapides
- ✓ Cable électrique L 20 m - Sangle pour tuyau
- ✓ Caisse d'accessoires pour la projection d'enduits traditionnels

STEP 120 R-M (avec malaxeur)

Alimentation	-	Triphasé 400V/50Hz
Puissance moteur	kW	3.6 (1 vit) / 4.8 (2 vit)
Puissance moteur malaxeur	kW	1.1
Puissance et débit compresseur	-	2.2 kW 310 l/min
Granulométrie	mm	8
Débit max	l/min	17 / 35
Distance maxi de pompage horizontale*	m	60
Distance maxi de pompage verticale*	m	30
Capacité trémie	l	120
Capacité malaxeur	l	120
Dimensions L x l x H	mm	2 040 x 820 x 1 275
Poids	kg	404
Référence	-	8506093.1

* NOTE La distance de pompage peut varier selon le type de matériaux utilisés, sa consistance, la hauteur d'utilisation et le type de pompe installée.