

BENNE CYLINDRO-CONIQUE AVEC ENTONNOIR

REPLISSAGE COUCHÉ



CARACTÉRISTIQUES

Ce sont les bennes les plus usuelles aujourd'hui en Belgique.

Les bennes à entonnoir sont conçues pour permettre d'accéder, grâce à la trompe en caoutchouc, à des endroits peu accessibles.

L'ouverture de deux demi-portes assure un écoulement axial du béton et permet une régulation de la quantité souhaitée. Le mécanisme d'ouverture est actionné par un levier et/ou par un volant.

Les bennes sont livrées en version standard avec une trompe en diam. 200 mm.

Sur demande, nous pouvons fabriquer des entonnoirs avec un diam. de 150 mm et 250 mm.

VOLANT	LEVIER	CAPACITÉ LITRES	D MM	h MM	H* MM	EP. MM	POIDS KG
334030	332030	300	800	1120	1980	2	170
334035	332035	350	800	1150	2080	2	190
334040	332040	400	1000	1300	2140	3	260
334050	332050	500	1000	1320	2270	3	290
334060	332060	600	1000	1340	2400	3	330
334080	332080	800	1300	1330	2650	3	380
334100	332100	1000	1300	1370	2800	3	430
334125	332125	1250	1300	1420	2990	4	490
334150	332150	1500	1750	1470	3180	4	560
334200	332200	2000	1750	1570	3200	4	660
334300	332300	3000	1750	1700	3700	4	830

*H = Hauteur hors tout benne levée

REPLISSAGE COUCHÉ

