

BENNE PYRAMIDALE

REPLISSAGE COUCHÉ



CARACTÉRISTIQUES

Les bennes pyramidales sont conçues pour dégager le poste de travail. Leur vidange est réalisée par l'action du levier au moyen de la corde (3 mètres en version standard). Le béton s'écoule directement dans le coffrage au travers de la trompe en caoutchouc. Le clapet se referme automatiquement au moyen des ressorts de rappel, lorsque l'on relâche le levier de commande.

Ce clapet est complètement fermé pour éviter tout débordement du béton.

La trompe en caoutchouc permet d'accéder à des coffrages étroits et peu accessibles.

L'ouverture de deux demi-portes assure un écoulement axial du béton et permet une régulation de la quantité souhaitée. La laitance est collectée dans le clapet complètement fermé. De plus, l'ouverture aisée de l'entonnoir permet un nettoyage régulier.

Ce type de benne existe aussi en version déportée.

VOLANT REF.	LEVIER REF.	CAPACITÉ LITRES	D MM	h MM	H* MM	EP. MM	POIDS KG
351050	353050	500	1000	750	2000	3	265
351060	353060	600	1200	850	2050	3	310
351080	353080	800	1200	900	2350	3	370
351100	353100	1000	1200	1000	2450	3	405
351125	353125	1250	1500	1025	2500	4	490
351150	353150	1500	1500	1050	2600	4	540
351200	3535200	2000	1500	1100	2850	4	615

*H = Hauteur hors tout benne levée

REPLISSAGE COUCHÉ

