MAB 2002/2802/3002/3202

LISSMAC
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

PLATEFORMES DE TRAVAIL POUR MAÇONS DE LISSMAC – POUR UN TRAVAIL ERGONOMIQUE ET ÉCONOMIQUE

- Temps d'installation minimal – montage et démontage rapide des plates-formes
- Répartition optimale du poids grâce au cadre reposant entièrement au sol et à une disposition symétrique des vérins
- Jeu de roues rapidement ajustable, pour un déplacement simplifié de la plate-forme – jeu de roues monté sur le cadre supérieur
- Capacité de charge constante sur la toute la hauteur de levage
- Adaptation de facon optimal aux conditions de chantier à cause du planchier élargi et l´échelle
- Revêtement en tôle striée antidérapante
- Boîtier électrique centralisé pour un raccordement d'autres plates-formes
- Vérin hydraulique double effet avec soupape de sécurité (délestage hydraulique lors du transport)
- Les ballustrades se font transporter facilement par un frame de transport et storage (MAB 2001-3001)
- Bôitier de commande à la main où au pied sont possible

Nous soulignons sans ambages que, selon **la directive 2006/42/CE relative aux machines**, toutes les plates-formes à maçonner, sans aucune exception ne doivent être utilisées qu'avec des garde-corps.




MAB 2002 / 2802



MAB 3002
L'illustration montre des accessoires en option

CARACTÉRISTIQUES	MAB 2002	MAB 2802	MAB 3002	MAB 3202
longueur	3000 mm	3000 mm	4000 mm	4100 mm
longueur avec les rallonges g/d sorties	5000 mm	5000 mm	6000 mm	6050 mm
largeur	1500 mm	1500 mm	1500 mm	2000 mm
course verticale	490-1990 mm	490-1990 mm	570-2999 mm	570-2990 mm
vitesse de montée	1,5 m /min	1,8 m /min	2,1 m /min	2,1 m /min
poids	960 kg	998 kg	1240 kg	1440 kg
motorisation	électro / hydraulique	électro / hydraulique	électro / hydraulique	électro / hydraulique
charge admissible	2000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg
capacité de charge rallonge	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
réhausse	max. 2500 mm	max. 2500 mm	max. 2500 mm	max. 2500 mm
tension	400 V/16 A	400 V/16 A	400 V/16 A	400 V/7,5 A
	230 V/16 A	230 V/16 A	230 V/16 A	230 V/13 A


Sous réserve de modifications techniques
LISSMAC / 04.2025




[1] Structure pour garde-corps MAB



[2] Échelle de secours avec fixation



[3] Kit d'adaptateur échelle



[4] Commande à pied



[5] Appareil de commande manuel



[6] chassis de réhausse fixe + barres diagonales



[7] Machoires de liaison



[8] Jeu de roues

PLATEFORMES DE TRAVAIL POUR MAÇONS	NR.
MAB 2002 - version 400 V, avec commande à pied, sans garde-corps	1091023
MAB 2002 - version 230 V, avec commande à pied, sans garde-corps	1201105
MAB 2802 - version 400 V, avec commande à pied, sans garde-corps	1091017
MAB 2802 - version 230 V, avec commande à pied, sans garde-corps	1201100
MAB 2802 - version 230 V, avec appareil de commande manuel, sans garde-corps	1213924
MAB 3002 - version 400 V, avec commande à pied, sans garde-corps	1090985
MAB 3002 - version 230 V, avec commande à pied, sans garde-corps	1201091
MAB 3002 - version 230 V, avec appareil de commande manuel, sans garde-corps	1205980
MAB 3202 - version 230 V, avec commande à pied, sans garde-corps	1224649
MAB 3202 - version 230 V, avec appareil de commande manuel, sans garde-corps	1226586

ACCESSOIRES	NR.
MAB 2xxx - garde-corps GEL	820107
MAB 3xxx - garde-corps GEL	820126
MAB 2xxx - garde-corps côté ouvrage	820125
MAB 3xxx - garde-corps côté ouvrage	820114
MAB 3202 - garde-corps	1225456
[1] MAB 2xxx/3xxx - structure pour garde-corps MAB	1010833
[2] MAB - échelle de secours avec fixation	820110
[3] MAB 2xxx/3xxx - kit d'adaptateur échelle pour double MAB	820109
[4] MAB - commande à pied	680571
[5] MAB - 230 V/400V - appareil de commande manuel	681653
MAB - fixation commande à main	820059
[6] MAB 2xxx/3xxx - chassis de réhausse fixe UG 250	820092
[6] MAB 2xxx - barres diagonales VST 250 pour UG 250	820098
[6] MAB 3xxx - barres diagonales VST 250 pour UG 250	820097
[7] MAB 2xxx/3xxx - ensemble de mâchoires de liaison	820112
[8] MAB 2xxx/3xxx - jeu de roues	820094

MAB 2xxx comprend tous les MAB 2002 et 2802 / MAB 3xxx comprend par ex. le MAB 3002