




	ACCESS 2000 i	ACCESS 3500 i	ACCESS 4000 i	ACCESS 7000 i
Informations générales				
Type	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
Régulation de tension	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Puissance maximum	2 kW	3.4 kW	4 kW	7.1 kW
Puissance continue (COP)	1.8 kW (3.6 kW couplé)	3.2 kW (6.4 kW couplé)	3.6 kW (7.2 kW couplé)	6.8 kW
Intensité maximum	8.7 A	14.7 A	17.3 A	30.8 A
Tension nominale	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Niveau Sonore				
Puissance sonore CEE (LwA)	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)	95 dB(A)
Puissance sonore à 7 m	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	70 dB(A)
Consommation de carburant				
Carburant	Essence sans plomb 95			
Capacité du réservoir	5 L	8 L	10 L	20 L
Autonomie (¾ de la puissance continue)	5 h	6 h	5 h	5 h
Dimensions & Poids				
Dimensions L x l x H (mm)	498 x 298 x 459	580 x 350 x 535	610 x 460 x 550	870 x 726 x 685
Dimensions emballage L x l x H (mm)	565 x 345 x 525	600 x 360 x 550	625 x 490 x 565	980 x 690 x 560
Poids net à sec	21.5 kg	29 kg	42 kg	105 kg
Poids brut emballé	23.5 kg	32 kg	44.5 kg	107.5 kg
Moteur				
Modèle de moteur	G80-i	G160-Vi	G225-i	R420D-Vi
Puissance maxi	3.5 ch	4.2 ch	5 ch	11.9 ch
Référence version standard	200200004	200000009	200000007	200100008
Référence version standard + DIFF	–	200000009.1	200000007.1	200100008.1
Équipements optionnels				
Kit mise en parallèle	●	●	●	–

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. avril 2026