



Der Maßstab für präzises Messen



Nedo Nivelliere der F-Serie

Starke Optik, robust und zuverlässig



**NEDO NIVELLIERE
F-SERIE**



F-Nivellier-Set inklusive:

- 5 m Nivellierlatte mit Libelle und Hülle Nr. 345 122-613
- Aluminium-Stativ Nr. 200 215-613

Merkmale:

- Automatisches Baunivellier mit 24-, 28- oder 32-facher Vergrößerung
- Lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser
- Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Magnetdämpfung
- Robustes Gehäuse aus Metall
- Kontrastreiches Bild
- Prüfprotokoll
- Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer
- Auch als Set lieferbar

Nedo-Nivelliere F-Baureihe

	F24	F28	F32
Bestell-Nr.	460 777-613	460 795-613	460 797-613
Bestell-Nr. Set	463 105	465 105	466 105
Optik	Aufrecht	Aufrecht	Aufrecht
Vergrößerung	24-fach	28-fach	32-fach
Objektivdurchmesser	30 mm	30 mm	40 mm
Kürzeste Zielweite	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Multiplikationsfaktor	100	100	100
Kompensator Arbeitsbereich	± 15'	± 15'	± 15'
Einstellgenauigkeit	± 0,5"	± 0,3"	± 0,3"
Kreisteilung	400 gon	400 gon	400 gon
Empfindlichkeit der Libelle	8'/2 mm	8'/2 mm	8'/2 mm
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	± 2,5 mm	± 2,0 mm	± 1,5 mm
Schutzklasse	IP 54	IP 54	IP 54
Gewicht	1,26 kg	1,26 kg	1,26 kg
Anschlussgewinde	5/8"	5/8"	5/8"

Prüfprotokoll für Nivelliere

Bestell-Nr.	399 558 Prüfprotokoll für Nivelliere der Baureihen F, X und Z
--------------------	--



Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
www.nedo.com

Ihr Nedo Fachhändler