

# WERKSCHUIT EN BRANCARDGONDEL



## KENMERKEN

De schuit is geschikt voor het vervoer van een of twee personen met uitrusting, zodat ze vlot op sommige moeilijk bereikbare plaatsen geraken. Hij kan ook worden gebruikt voor controlebezoeken op de werf.

Hij wordt bediend met een werfkraan. Onze schuiten zijn voorzien van één centrale hijs oog of 4 gelaste ogen.

De standaardversie van deze schuiten heeft geen deuren. Instappen gebeurt met een opstapje.

REFERENTIE	TYPE	LxL MM	HEFFEN	CMU KG
455100	Gondel Type A	1000 x 1000	1 centraal oog	250
455200	Gondel Type B	1500 x 1000	1 centraal oog	250
455140	Gondel Type A	1000 x 1000	4 gelaste ogen	250
455240	Gondel Type B	1500 x 1000	4 gelaste ogen	250
455900	Deur van de gondel			
455901	Ketting met 4 strengen	1000 x 1000		
455902	Ketting met 4 strengen	1500 x 1000		

De brancardgondel is ontworpen en aangepast voor het evacueren van een gewonde persoon op een brancard, vergezeld van een andere persoon.

REFERENTIE	TYPE	LxL MM	HEFFEN	CMU KG
455340	Brancardgondel	3000 x 1200	4 gelaste ogen	500

