

IMER continu MENGERS **SPIN 15 & SPIN 15A**

Ideaal voor het snel mengen van Prémix producten op zak zoals :
Pleisters - Mortels – Zelfnivelerende egalisatie – Traditionele Chape
Ongelimiteerd voor Prémix producten op zak, met inachtnahme van de voorgeschreven mengtijd.
Ingevolge zijn hoogkoppel kan de SPIN 15/15A opstarten met een volle laadbak.



SPIN 15



SPIN 15 A

Standaard uitrusting

Elektrisch controlepaneel
Rooster met zakbreker
Demonteerbare mengkamer
Meng-as uit slijtvast hoogwaardig staal
Watersysteem : debietmeter optioneel
10 m waterslang met koppelingen
Waterpomp (versie SPIN 15A)
In hoogte verstelbare poten

Technische gegevens	Eenheid	SPIN 15	SPIN 15A
Spanning motor	V	230	230
Frequentie motor	Hz	50	50
Vermogen motor	kW	1,4	1,4
Mengsnelheid	Tr/min	280	280
Kuipinhoud	L	60	60
Mengcapaciteit	L/min	15-18	15-18
Waterpomp standaard		Nee	Ja
Afmetingen	L x B x H	1380 x 720 x 1165-950 (min-max)	1380 x 720 x 1165-950 (min-max)
Gewicht	Kg	78	79
Geluidsniveau	dB(A)	<65	<65

U kan de SPIN 15/15A combineren met een wormpomp SMALL 50 voor het verpompen van de gemengde materialen.