

Waterpompen MECA BENZINE

Membraanpompen (verdringerpompen), Sterk vervuild water

Gamma waterpompen

GARANTIE
3 JAAR

Ø 3"
75 mm

DEBIET
15 m³/u

BENZINEMOTOR
SP 95



MECA 16/20 EX

Ø 3"
80 mm

DEBIET
19.8 m³/u

BENZINEMOTOR
SP 95



MECA 25



Powered By



ONDERHOUDSKIT
Verkrijgbaar voor de motoren
EX13, EX17 en EX21.

Membraanpompen



Membraanpomp

Dit principe van aanzuigen en afvoeren biedt twee belangrijke voordelen:

- werken met vloeistoffen waarin stro, takken en plantenresten zit, omdat er geen turbine is;
- droog werken omdat er geen stopbuspakking en geen temperatuurstijging is.



BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gemeentelijke diensten: drainage van uitgravingen bij water- en rioolreparaties..

Bouwnijverheid: drainage van uitgravingen, schoonmaken van putten, overpompen van kleislib

Marmerindustrie: pompen van circulatiewater en afgezet slib..

Waterbehandeling: pompen van slib, doseren van kalkmelk, water van veractiviteiten.

Scheepsbouwindustrie: drainage van bilgen, afvoer van afvalwater, reiniging van tanks, enz

SERIE MECA BENZINE

De met een membraanpomp uitgeruste MECA-serie kan water met een hoog vastestofgehalte tot 25 millimeter verwerken. Ze zijn bij uitstek geschikt voor slibafvoer en opvangbakken. Hoogwaardige componenten en droge zelfaanzuigende werking zorgen voor een uitstekende slijtvastheid en schadevrije droogloop.

Standaarduitrusting MECA BENZINE

- ✓ Zelfaanzuigend
- ✓ Startkoord
- ✓ Elektronische beveiliging tegen motorolietekort
- ✓ Stalen zeef, kogelkoppelingen (Meca 25)

		MECA 16/20 EX	MECA 25
Pomptype		Zelfaanzuigend	
Ø van de zuigaansluiting	mm	75 (3")	80 (3")
Ø van de afvoeraansluiting	mm	75 (3")	80 (3")
Maximaal debiet	l/min	250	330
Maximaal debiet	m³/u	15	19,8
Druk	bar	1,5	1,5
Totale opvoerhoogte	m	15	15
Maximale aanzuighoogte	m	7,6	7
Granulometrie (Ø zeefgat)	mm	25	25
Motormodel		WORMS EX17	WORMS EX17
Type motor		4-takt benzine OHC	
Brandstof		Loodvrije 95 benzine	
Inhoud brandstoftank	l	3,2	3,2
Gemiddelde autonomie		2u20	4u
Afmetingen l x b x h	mm	660 x 420 x 510	960 x 510 x 660
Afmetingen verpakking l x b x h	mm	690 x 450 x 550	960 x 600 x 810
Netto drooggewicht (bruto verpakt)	kg	45 (47)	59 (64)
Referentie standaardversie (std.)		2V0004071	2V0004072
Referentie standaardversie + wielbasiskit		—	2V0004072.1

Optionele uitrusting

Wielbasiskit	—	4NC (fabrieksoptie)
Brandweerkoppeling	optie	optie
Onderhoudskit	Kit nr. 2	Kit nr. 2

GELEVERD ZONDER SLANGEN