

PUINBAK MET AUTOMATISCHE LEDIGING



KENMERKEN

Dankzij hun bevestigingssysteem kan de kraanbestuurder deze bakken leegmaken in drie tijden:

- De bak plaatsen op de plaats waar de inhoud moet worden gestort
- De kabel ontspannen zodat de bak kan worden losgehaakt
- De kabel opnieuw aanspannen, waardoor de bak kan worden leeggemaakt door van achter naar voor te zwenken

Deze bakken zijn bijzonder geschikt voor het transport van bulkgoederen, zoals bouwpuin, allerhande afval, aarde, enz.

Bij het ontwerp van de bakken werd rekening gehouden met hun stevigheid. De arm van het hengsel en de hijschaak zijn vervaardigd uit 1 stuk uit vol staal van 25 mm.

De bakken kunnen worden uitgerust met een extra veiligheidshaak.

REFERENTIE	INHOUD LITER	L MM	I MM	h MM	H MM	DIKTE MM	GEWICHT KG
321050	500	1500	750	750	1100	3	120
321075	750	1750	750	900	1200	3	140
321100	1000	1800	1000	950	1400	3	175
321125	1250	1935	1000	1000	1500	3	240
321150	1500	2000	1250	1000	1600	4	270
321200	2000	2310	1250	1250	1800	4	340
321250	2500	2500	1250	1250	1800	4	375
321300	3000	2500	1500	1250	2200	4	420
321500	5000	2800	1800	1400	2500	5	950

