

CILINDRISCH-CONISCHE KUBEL MET UITLOOPTRECHTER

LIGGENDE KUBEL



KENMERKEN

Deze kubels worden vandaag de dag het vaakst gebruikt in België

De kubels met uitlooptrechter zijn ontworpen om, dankzij de rubberen slurf, op moeilijk bereikbare plaatsen te komen.

Door de twee halve deuren te openen, wordt het beton loodrecht gestort en kan de gewenste hoeveelheid worden geregeld. Het openingsmechanisme wordt bediend door een hendel en/of een wiel.

De kubels worden geleverd in de standaardversie met een slurf met een diameter van 200 mm.

Op verzoek kunnen wij uitlooptrechters met een diameter van 150 en 250 mm maken.

WIEL	HENDEL	INHOUD LITER	D MM	h MM	H* MM	DIKTE MM	GEWICHT KG
334030	332030	300	800	1120	1980	2	170
334035	332035	350	800	1150	2080	2	190
334040	332040	400	1000	1300	2140	3	260
334050	332050	500	1000	1320	2270	3	290
334060	332060	600	1000	1340	2400	3	330
334080	332080	800	1300	1330	2650	3	380
334100	332100	1000	1300	1370	2800	3	430
334125	332125	1250	1300	1420	2990	4	490
334150	332150	1500	1750	1470	3180	4	560
334200	332200	2000	1750	1570	3200	4	660
334300	332300	3000	1750	1700	3700	4	830

*H = Totale hoogte, staand

LIGGENDE KUBEL

