

Aggregaten OMVORMER

Monofasig, Geluiddicht, Benzine

Gamma Aggregaten

OMVORMER

GELUIDDICHTE SERIE ACCESS

Dankzij de OMVORMER-technologie voor een zeer stabiele spanning en frequentie zorgen ze voor een optimale bescherming van al uw apparaten, zelfs de meest gevoelige (computer, elektronische apparatuur). Het automatische systeem om stationair te draaien, zorgt ervoor dat uw aggregaat stationair draait als er geen vraag is naar stroom, waardoor het verbruik en het geluidsniveau afnemen. Ideaal voor alle bouwplaatsen of vrijetijdsactiviteiten. Gemakkelijk te vervoeren en zeer stil.

- ✓ Motor geselecteerd door Worms
- ✓ Startkoord
- ✓ Elektronische beveiliging tegen olietekort met indicatielampje
- ✓ Automatisch in stationaire modus
- ✓ Stopcontacten beschermd door stroomonderbrekers
- ✓ USB-lader
- ✓ Koppelingsfunctie (Access 2000 i en 4000 i)
- ✓ Overbelastingsbeveiliging met indicatielampje
- ✓ Geïntegreerde wielen en ergonomische handgreep (Access 3000 i en 4000 i)
- ✓ Geïntegreerde ergonomische opklapbare handgreep (Access 3000 i)
- ✓ Geluiddichte behuizing



ACCESS 2000 i



De koppelingsfunctie of parallele werking is een bijkomend voordeel van dit product. Door de optionele kit voor parallelschakeling te gebruiken en dankzij de koppelingsfunctie is het mogelijk twee ACCESS 2000 i-apparaten parallel te schakelen en een vermogen van 3200 W te verkrijgen. Zo profiteert u van de energie van een krachtiger aggregaat, zonder de nadelen van gewicht en omvang.



De omvormertechnologie levert een perfecte stroom dankzij een elektronisch herwerkte frequentie. Het biedt ook een optimale bescherming voor alle apparaten die gevoelig zijn voor overbelasting.



ACCESS 3000 i



ACCESS 4000 i

NIEUW



		ACCESS 2000 i	ACCESS 3000 i	ACCESS 4000 i
Type		Monofasig	Monofasig	Monofasig
Spanningsregeling		Omvormer	Omvormer	Omvormer
Maximaal vermogen	kW	2	3	4
Continu vermogen (COP)	kW	1.6 (3,2 kW gekoppeld)	2,8	3.6 (7.2 kW gekoppeld)
Maximale stroom	A	8,7	13	17,3
Nominale spanning	V	230	230	230
Frequentie	Hz	50	50	50
Geluidsvermogensniveau EEG (LwA)	dB(A)	90	96	92
Geluidsniveau op 7 m	dB(A)	65	71	67
Motor		WORMS R80-i	WORMS R210-i	WORMS G225-i
Max. vermogen	pk	3,5	5,4	6,4
Brandstof		Loodvrije 95 benzine		
Inhoud brandstoftank	l	4	8,5	10
Autonomie (% van het continue vermogen)		5 u	6 u	5 u
Monofasig stopcontact 10/16 A Schuko		2	2	2
Afmetingen l x b x h	mm	498 x 290 x 459	605 x 432 x 493	605 x 432 x 493
Afmetingen verpakking l x b x h	mm	520 x 300 x 485	630 x 470 x 525	625 x 490 x 565
Netto drooggewicht (bruto verpakt)	kg	22 (24)	37 (41.5)	42 (46.5)
Referentie standaardversie		200100004	200100005	200100007
Referentie standaardversie + DIFF		—	200100005,1	200100007,1
WEEE Ecotax		Particulier	Particulier	Particulier

Optionele uitrusting

Kit parallelschakeling	optie	—	optie
DIFF: Kit diff *	—	fabrieksoptie	fabrieksoptie

* Kit dif = kast inclusief een 30 mA differentieelschakelaar + aardingsstaaf